

LCD

Kontrastverhältnis:	1.000:1
Betrachtungswinkel:	170° / 160°
Anzeigefläche:	21,5 Zoll Breitbild
Optimale Auflösung:	1920 x 1080
Reaktionszeit:	5 ms
Panel-Oberfläche:	Entspiegelt, gehärtete Beschichtung (3H)
Helligkeit:	250 cd / m ²
Dynamisches Kontrastverhältnis:	20.000.000:1
Hintergrundbeleuchtung:	Weißlicht-LED
Lebensdauer LED-Backlights:	30.000 Std. (min.)

AUDIO

Lautsprecher:	N. z.
---------------	-------

KOMPATIBILITÄT

PC:	VGA bis zu 1920 x 1080 (Non-Interlaced)
Mac®:	MAC bis zu 1280 x 1024

ABMESSUNGEN

Physisch ohne Fuß:	505,6 (B) x 311,6 (H) x 51,0 mm (T) 19,91 (B) x 12,27 (H) x 2,01 Zoll (T)
Physisch (mm):	505,6 (B) x 361 (H) x 204,3 mm (T)
Physisch (Zoll):	19,91 (B) x 14,21 (H) x 8,04 Zoll (T) 624 x 393 x 167 mm
Verpackung:	24,57" x 15,47" x 6,57" Zoll

LIEFERUMFANG

Netzkabel, D-Sub, Kurzanleitung

VIDEOEINGANG

Synchronisierung:	Separate Synchronisierung/Composite-Synchronisierung/SOG
Digital:	DVI (TMDS, 100 Ohm)
Analog:	RGB analog (75 Ω, 0,7/1,0 Vp-p)
Frequenz:	Fh: 24-82 kHz, Fv: 50-75 Hz

ANSCHLÜSSE

USB:	N. z.
Audioeingang:	N. z.
Stromversorgung:	1 x internes Netzteill, 3-Pin-Stecker (CEE22)

STROMVERSORGUNG

Spannung:	Wechselspannung 100-240 V (universal), 50/60 Hz
Verbrauch:	22 W (typ.)
Sparen:	15 W (typ.)
Optimieren:	18 W (typisch)

GEWICHT

Netto ohne Fuß:	3,09 Kg (6,81 lbs)
Brutto:	6,03 Kg (13,3 lbs)
Netto mit Fuß:	4,68 Kg (10,32 lbs)

ERGONOMIE

Nelgungswinkel:	25° bis -5°
Schwenken:	340°
Höhenverstellung:	0-100mm
Drehung:	90°
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Feuchtigkeit:	10-90 % (nicht kondensierend)
Temperatur:	0 bis 40° C (32 bis 104° F)